

Návod k použití pro Gebo Liquid Protect

Zboží č. 75062

1. Zjistit množství vody nacházející se v topné soustavě – viz „množství vody v topných soustavách“ na vnější straně.
2. Uvést v chod čerpadlo, aby se Gebo Liquid Protect vmíchal do topného oběhu.
3. Gebo Liquid Protect dobře protřepat a vlít přes plnicí ventil do topného oběhu (1 l Liquid Protect na 100 l vody) – viz „dávkování“ na vnější straně.
4. Plnicí pumpičku ihned řádně opláchnout vodou, aby nedošlo k nežádoucímu smíchání při příštím použití pumpičky na utěšňovací prostředky.



Poznámka:

Je třeba provést každoroční kontrolu, zda je antikorozní ochrana ještě dostatečná. Prosím požadujte náš zkušební list! Gebo Liquid Protect není ani těkavá ani hořlavá látka. Vhodné pro hliníkové materiály. Nedostatečné dávkování může omezit účinnost.

- Zpracování pro horkou vodu podle směrnice VDI 2035
- Antikorozní ochrana pro ocel, hliník a materiály s podílem mědi.
- Brání před tvorbou vodního kamene v topných systémech
- Snáší se dobře s nemrznoucí směsí
- Oblast použití pH 8,0–8,5
- Není toxický
- Stejně použitelný pro tvrdou i měkkou vodu

Základní informace k zacházení s výrobky Gebo Liquid:

- Výrobky Gebo Liquid nejsou určeny ke konzumaci a nesmí se dostat dětem do rukou.
- Žádný z výrobků Liquid nelze použít pro potrubí s pitnou vodou, plynové a odpadní potrubí.
- Trvanlivost výrobků Liquid je při skladování nad bodem mrazu neomezena.

Gebo Bohemia, spol. s r.o. · Čestlice 272 · CZ-251 01 Říčany · Tel.: +420-323 608 537