


MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD - SPRCHOVÝ KOUT SPLASH

MONTÁŽNY A POUŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD - SPRCHOVÝ KÚT SPLASH



CZ Před montáží zkontrolujte všechny díly. Výrobek nemontujte, pokud je některý díl poškozen.

SK Pred montážou skontrolujte všetky diely. Výrobok nemontujte, ak je ktorýkoľvek diel poškodený.



CZ

Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Před zahájením montáže si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Schémata a obrázky v tomto návodu jsou zjednodušené a obsahují pouze údaje nezbytné pro správnou montáž výrobku.

Aktuální verze návodu je dostupná na webové stránce www.kerra.eu.

UPOZORNĚNÍ: Nedodržení doporučení uvedených v tomto návodu může být důvodem k zamítnutí reklamace.

SK

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš výrobok. Pred začatím montáže si prosím pozorne prečítajte tento návod. Schémy a obrázky v tomto návode sú zjednodušené a obsahujú iba údaje nevyhnutné na správnu montáž výrobku.


Aktuálna verzia návodu je dostupná na webovej stránke www.kerra.eu.

UPOZORNENIE: Nedodržanie odporúčaní uvedených v tomto návode môže byť dôvodom na zamietnutie reklamácie.


MÍSTO MONTÁŽE / MIESTO MONTÁŽE


Obr. 1 / Obr. 1

**LEVÁ VARIANTA /
ĽAVÁ VARIANTA**



**PRAVÁ VARIANTA /
PRÁVÁ VARIANTA**





CZ prostor zabraný kabinou
SK priestor zaberaný kútom

CZ prostor, který musí po montáži zůstat volný
SK priestor, ktorý musí po montáži zostať voľný


POZNÁMKY PŘED MONTÁŽÍ

1. Místnost, ve které bude výrobek instalován, musí být vybavena funkčním a účinným systémem větrání a vytápění. Výrobek nesmí být montován v místnostech, kde může teplota vzduchu klesnout pod 5 °C, protože může dojít k poškození mrazem.
2. Místo montáže musí mít rovnou vodorovnou podlahu ve stejné úrovni jako zbytek místnosti a rovné svislé stěny. Výrobek není určen k vestavbě ani k instalaci do nik.
3. Po montáži ponechte kolem kabiny volný prostor podle obr. 1 - je to nutné pro správné používání a servis.
4. Sprchy montované uvnitř výrobku musí být umístěny tak, aby proud vody nebylo možné směřovat blíže než 30 cm od spodní hrany dveří.
5. Skleněné části výrobku jsou vyrobeny z bezpečnostního skla. Při vybalování, přenášení a montáži skleněných dílů je nutná zvláštní opatrnost. Skla nepokládejte přímo na podlahu ani je neopírejte o stěny. Neudeřujte do nich ani je nepáchejte tvrdými nástroji. K nasazení profilů a těsnění použijte gumovou palici. Poškozené sklo se rozpadne na drobné úlomky.
6. Před montáží zkontrolujte všechny díly. Výrobek nemontujte, pokud je kterýkoli díl poškozen.
7. Výrobek lze namontovat jako levý nebo pravý. V další části návodu je zobrazena levá varianta montáže.
8. Povrch skel je z jedné strany opatřen hydrofobní vrstvou. Při montáži dbejte na to, aby tato strana směřovala dovnitř kabiny.

POZNÁMKY PRED MONTÁŽOU


1. Miestnosť, v ktorej bude výrobok nainštalovaný, musí byť vybavená funkčným a účinným systémom vetrania a vykurovania. Výrobok sa nesmie montovať v miestnostiach, kde môže teplota vzduchu klesnúť pod 5 °C, pretože môže dôjsť k poškodeniu mrazom.
2. Miesto montáže musí mať rovnú vodorovnú podlahu v rovnakej úrovni ako zvyšok miestnosti a rovné zvislé steny. Výrobok nie je určený na zabudovanie ani na montáž do niky.
3. Po montáži ponechajte okolo kúta voľný priestor podľa obr. 1 - je to nevyhnutné pre správne používanie a servis.
4. Sprchy montované vo vnútri výrobku musia byť umiestnené tak, aby prúd vody nebolo možné smerovať bližšie ako 30 cm od spodnej hrany dverí.
5. Sklenené časti výrobku sú vyrobené z bezpečnostného skla. Pri rozbaľovaní, prenášaní a montáži sklenených dielov je nutná zvýšená opatrnosť. Sklo nekladte priamo na podlahu ani ho neopierajte o steny. Neudierajte doň ani ho nepáčte tvrdými nástrojmi. Na nasadenie profilov a tesnení použite gumové kladivo. Poškodené sklo sa rozpadne na drobné úlomky.
6. Pred montážou skontrolujte všetky diely. Výrobok nemontujte, ak je ktorýkoľvek diel poškodený.
7. Výrobok je možné namontovať ako ľavý alebo pravý. V ďalšej časti návodu je zobrazená ľavá verzia montáže.
8. Povrch skiel je z jednej strany opatrený hydrofóbnou vrstvou. Pri montáži dbajte na to, aby táto strana smerovala dovnútra kúta.

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ / POTREBNÉ NÁRADIE



1. Silikon / Silikón


SEZNAM DÍLŮ / ZOZNAM DIELOV



A x 6 $\phi 4 \times 30$ $\phi 6 \times 30$	B x 6 $\phi 4 \times 12$	C x 2 	D x 4 	E x 1
F x 1 	G x 1* 			

* - opotřebitelný díl / opotrebitelný diel






MONTÁŽ KABINY / MONTÁŽ KABÍNY










CZ Příložené hmoždinky nejsou univerzální. Hmoždinky je nutné zvolit podle typu stěny, ke které bude kabina upevněna.


SK Priložené hmoždinky nie sú univerzálne. Hmoždinky je potrebné zvoliť podľa typu steny, ku ktorej bude kabína upevnená.













CZ


Před silikonováním očistěte všechny těsněné plochy. Po silikonování doporučujeme vyčkat 24 hodin, než silikon vytvrdne. Po vytvrzení zkontrolujte těsnost a odstraňte případné netěsnosti.

SK

Pred silikonovaním očistite všetky tesnené plochy. Po silikonovaní odporúčame počkať 24 hodín, kým silikón vytvrdne. Po vytvrdnutí skontrolujte tesnosť a odstráňte prípadné netesnosti.



* - Silikon / Silikón



BEZPEČNOST, POUŽÍVÁNÍ A VLASTNOSTI KABINY

1. Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte uvnitř kabiny elektrická zařízení. Taková zařízení musí být mimo dosah osob používajících kabinu.
2. Nenechávejte uvnitř kabiny kovové předměty. Mohou korodovat.
3. Z bezpečnostních důvodů smějí děti kabinu používat pouze pod dohledem dospělých.
4. Veškeré opravy musí provádět autorizovaný servis.
5. Kabina je určena výhradně pro nekomerční použití v domácnosti.
6. Dveře kabiny neotevírejte ani nezavírejte prudce. Neopírejte se o skla.
7. Osoby pod vlivem alkoholu nebo omamných látek nesmějí kabinu používat.
8. Zabraňte kontaktu výrobku s vodou o teplotě vyšší než 65 °C, s otevřeným ohněm nebo se žhavými předměty.
9. Není dovoleno ani minimální znečištění lakem na nehty nebo lakem na vlasy.
10. Kabinu lze používat pouze tehdy, je-li upevněna ke stěně.
11. Kabinu nepoužívejte, je-li poškozená.
12. Pokud směřujete proud vody přímo na těsnicí plochy nebo do jejich blízkosti, může malé množství vody unikat mimo kabinu.
13. Tolerance rozměrů skel: tloušťka - 0,3 mm; vypouklost - 1 mm; výška/šířka - 3 mm.
14. Tolerance ostatních rozměrů: pro rozměr ≤ 1000 mm - ± 5 mm; pro rozměr > 1000 mm - ± 10 mm.
15. Životnost opotřebitelných dílů je 12 měsíců.
16. Nedoporučuje se používat náhradní díly jiných výrobců. Rozdíly v parametrech mohou ovlivnit správnou funkci výrobku.

BEZPEČNOSŤ, POUŽÍVANIE A VLASTNOSTI KABÍNY

1. Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte vo vnútri kabíny elektrické zariadenia. Takéto zariadenia musia byť mimo dosahu osôb používajúcich kabínu.
2. Nenechávajte vo vnútri kabíny kovové predmety. Môžu korodovať.
3. Z bezpečnostných dôvodov môžu deti kabínu používať iba pod dohľadom dospelých.
4. Všetky opravy musí vykonávať autorizovaný servis.
5. Kabína je určená výhradne na nekomerčné použitie v domácnosti.
6. Dvere kabíny neotvárajte ani nezatvárajte prudko. Neopierajte sa o sklá.
7. Osoby pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok nesmú kabínu používať.
8. Zabráňte kontaktu výrobku s vodou s teplotou vyššou ako 65 °C, s otvoreným ohňom alebo so žeravými predmetmi.
9. Nie je dovolené ani minimálne znečistenie lakom na nechty alebo lakom na vlasy.
10. Kabínu možno používať iba vtedy, ak je upevnená k stene.
11. Kabínu nepoužívajte, ak je poškodená.
12. Ak smerujete prúd vody priamo na tesniace plochy alebo do ich blízkosti, malé množstvo vody môže unikať mimo kabínu.
13. Tolerancia rozmerov skiel: hrúbka - 0,3 mm; vypuklosť - 1 mm; výška/šírka - 3 mm.
14. Tolerancia ostatných rozmerov: pre rozmer ≤ 1000 mm - ± 5 mm; pre rozmer > 1000 mm - ± 10 mm.
15. Životnosť opotrebitelných dielov je 12 mesiacov.
16. Neodporúča sa používať náhradné diely iných výrobcov. Rozdiely v parametroch môžu ovplyvniť správnu funkciu výrobku.

ÚDRŽBA

1. Po každém použití výrobek důkladně opláchněte čistou vodou a otřete měkkým vlhkým hadříkem. Dlouhodobý kontakt povrchu výrobku s prostředky osobní hygieny může způsobit poškození povrchu nebo korozi kovových částí. Do úplného vyschnutí zajistěte dobré větrání místnosti. Použitý hadřík nesmí obsahovat drsná ani škrábající vlákna.
2. Povrch profilů čistěte jemnými čisticími prostředky a měkkým hadříkem. Doporučuje se používat roztok tekutého mýdla. Skla čistěte speciálními prostředky určenými pro údržbu hydrofobních povlaků. Po vyčištění výrobek důkladně opláchněte čistou vodou a osušte - dlouhodobý kontakt s detergenty může poškodit povrch nebo způsobit korozi kovových částí. Nepoužívejte agresivní prostředky obsahující žíravé, dráždivé nebo abrazivní látky. Mohou poškodit povrch kabiny. Použitý hadřík nesmí obsahovat drsná ani škrábající vlákna.
3. K odstranění usazenin vápíku a vodního kamene lze použít kyselinu citronovou zředěnou s vodou v poměru 1:5. Odvápňené plochy důkladně opláchněte čistou vodou a osušte. Dlouhodobý kontakt výrobku s odvápňovacím prostředkem může poškodit povrch nebo způsobit korozi kovových částí.

ÚDRŽBA

1. Po každom použití výrobok dôkladne opláchnite čistou vodou a utrite mäkkou vlhkou handričkou. Dlhodobý kontakt povrchu výrobku s prostriedkami osobnej hygieny môže spôsobiť poškodenie povrchu alebo koróziu kovových častí. Do úplného vyschnutia zabezpečte dobré vetranie miestnosti. Použitá handrička nesmie obsahovať drsné ani poškrábajúce vlákna.
2. Povrch profilov čistite jemnými čistiacimi prostriedkami a mäkkou handričkou. Odporúča sa používať roztok tekutého mydla. Sklá čistite špeciálnymi prostriedkami určenými na údržbu hydrofóbných povlakov. Po vyčistení výrobok dôkladne opláchnite čistou vodou a osušte - dlhodobý kontakt s detergentmi môže poškodiť povrch alebo spôsobiť koróziu kovových častí. Nepoužívajte agresívne prostriedky obsahujúce žieravé, dráždivé alebo abrazívne látky. Môžu poškodiť povrch kabíny. Použitá handrička nesmie obsahovať drsné ani poškrábajúce vlákna.
3. Na odstránenie usadenín vápnika a vodného kameňa možno použiť kyselinu citrónovú zriedenú s vodou v pomere 1:5. Odvápnené plochy dôkladne opláchnite čistou vodou a osušte. Dlhodobý kontakt výrobku s odvápňovacím prostriedkom môže poškodiť povrch alebo spôsobiť koróziu kovových častí.

Verze návodu / Verzia návodu: 1.1
Datum vytvoření / Dátum vytvorenia: 09.12.2019